ENVOQUENCH®

PRODUKTGUIDE

ENVOQUENCH®

		EGENSKAPER			FÖR HÄRDNING AV																			TYP		
		Temperaturområde °C	Viskositet mm^2/s vid 40°C	Flampunkt °C	Olegerade stål	Låglegerade stål	Höglegerade stål	Verktygsstål	Brett utbud av stål	Kommersiell värmebehandling	Skruvar / Fästelement	Smidda detaljer	Blad- och spiralfjädrar	Lagerkomponenter	Sänksmideskomponenter	Låskomponenter	Transmissionskomponenter	Stora komponentdimensioner < 0,5t	Stora komponentdimensioner > 0,5t	Sprickkänsliga komponenter	Direkthärdning från smidesvärmen	Härdning eller förslutning – kupololja	För öppna härdbad	Multikammare eller skjutugnar	Batchhärdning
100	ENVOQUENCH® 100 är särskilt lämpad för applikationer som kräver intensiv kylning och används i både öppna och i slutna system.	40 - 70	10.5	>165	●	●				●	●	●	●								●		●		
200	ENVOQUENCH® 200 är främst till för härdning av låg- och olegerade stål i öppna tankar, där snabb kylning är avgörande.	50 - 80 (100)	29	>220		●		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●			●	●	●

PETROFER
industrial oils and chemicals

www.petroseal.se/hardoljor