

# ISOADD D 903®

Rengöringsadditiv för tvättbad

ISOADD D 903® används för underhåll av neutrala och alkaliska tvättbad, för att ta bort olja och fett. Detta leder till en längre livslängd av det ursprungliga tvättmedlet.

ISOADD D 903® är mycket enkel att använda. Den tillsätts långsamt i tvättbadet under omrörning. Olja och fett som flyter upp till ytan kan lätt skimmas bort.

- Underhåller tvättbadet

- Utmärkta flockningsegenskaper

- Effektiv oljeseparation

- Snabbt resultat, 2 min till 2h

## Teknisk data

Utseende vid 20°C

Klar- vattenvit vätska

Densitet vid 20°C

Ca. 1.02 g/cm<sup>3</sup>

DIN 51659-2

pH-värde koncentrat vid 20°C

Ca. 6

DIN 51369

## Instruktion

ISOADD D 903® tillsätts utspädd 1:1 långsamt i tvättbadet under omrörning. Olja och fett som flyter upp till ytan kan lätt skimmas bort. Tiden för separation är 10 minuter upp till 2 timmar, tiden kortas om badet värms upp. Vi rekommenderar att den önskvärda tillsatsen av ISOADD D 903® görs först i småskalig test. Standardtillsats är 0,02% till 0,1%.

Används vid behov till våra FEROCLEAN®-tvättmedel i både tvätt- och trumlingsbad.

## Hantering och förvaring

Måste lagras frostfritt, över 5°C. Se vidare säkerhetsdatablad för ISOADD D 903® under punkt 7 och 8.

Datum: 2023-11-06 - SS

