

	Lämplig för bearbetning med									Tvättas med			Rostskyddas med			
	Stål	Gjutjärn	Rostfritt stål	Aluminium	Koppar	Mässing	Andra icke-järnmetaller	Hårdmetall	Nickelbaserade legeringar	Titan	Feroclean N402 K	Feroclean A185	Feroclean A285	Isotect AW 600	Blackynol WL33	Aquaplus KSO-FF
Skärande emulsioner																
Emulcut 116 W	✓	✓	✓	(✓)					✓	(✓)	✓ ¹	✓ ²	✓ ³	✓	✓	✓
Emulcut 6501 M					✓	✓					✓ ¹	✓ ²	✓ ³	✓	✓	✓
Emulcut 160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ²	✓ ³	✓	✓	✓
Slipande emulsioner																
Emulcut 116 W	✓	✓	✓	(✓)					✓	(✓)	✓ ¹	✓ ²	✓ ³	✓	✓	✓
Emulcut 160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓ ¹	✓ ²	✓ ³	✓	✓	✓
Isogrind A1000	✓	(✓)	(✓)					✓			✓ ¹	✓ ²	✓ ³	✓	✓	✓

✓ - Rekommenderas.
(✓) - Möjlig. Kontakta oss.

1 - Min 20°C / Max 50°C
2 - Min 45°C / Max 70°C
3 - Min 50°C / Max 80°C

*Rekommendationerna är generella för medium och material. För specifik rekommendation, vänligen kontakta PetroSeal på info@petroseal.se eller 08-703 02 00

Skärvätskor

Spindeloljor

Smörjmedel

Hydrauloljor

Tvättmedel

Gejdoiljor

Läppningsoljor

