

DIE-LUBRIC 322 ZN

Vattenlösligt, syntetiskt släppmedel för zinkgjutning

DIE-LUBRIC 322 ZN är ett syntetiskt, vattenlösligt släppmedel fritt från både vax och polysiloxan. Det är särskilt utvecklat för pressgjutning av komponenter i zinklegeringar. Produkten har utmärkt stabilitet och innehåller inga mineraloljebaserade komponenter.

DIE-LUBRIC 322 ZN skapar en mycket effektiv separationsfilm på formverktyget och säkerställer samtidigt optimal smörjning av alla rörliga delar, såsom glidskenor och kärnor.

- Vax- och formaldehydfri

- Passar för återvinningssystem

- Hög vätförmåga

- Kan användas i mikrobiellt kontaminerade system

Den bidrar till rena och ljusa gjutgods genom att förhindra beläggningar och avlagringar i formkaviteten och det omgivande området. Eventuella rester är försumbara och har ingen inverkan på följande ytbehandling såsom målning eller elektroplätering när rekommenderad rengöring och standardbehandling tillämpas.

Dessutom ger **DIE-LUBRIC 322 ZN** ett pålitligt korrosionsskydd för både gjutgodset och formverktyget, vilket förlänger livslängden på utrustningen.

Fysisk data

Blandningsförhållande*	1:40-1:80
Vaxinnehåll	● ● ● ● ●
Polysiloxanhalt	● ● ● ● ●
Oljemängd	● ● ● ● ●
Gjutkomplexitet	● ● ● ● ●

* Beroende på gjutgeometri och driftsparametrar

Passar bäst med

Tvättmedel

FEROCLEAN®

