

ISOCUT D 60®

Icke-vattenlöslig bearbetningsvätska

ISOCUT D 60® är en högpresterande och innovativ bearbetningsvätska för svårbearbetade material. Den är särskilt anpassad för stål, grått gjutjärn, rostfritt stål, nickelbaserade legeringar och titan. Tack vare högkvalitativa EP- och AW-additiv säkerställs optimal smörjprestanda under bearbetning, vilket minskar verktygsslitage och förlänger livslängden. ISOCUT D 60 är utvecklad främst för driftning men är även lämplig för borrar, svarvning, fräsning och gängning.

- Förlänger verktygens livslängd
- Flexibel användning
- Exceptionell smörjförmåga
- Utmärkt skärförmåga

Teknisk data

Förvaringstemperatur	5-40°C
Maximal förvaringstid	Se förpackning

Fysisk data

Utseende	Brun	
Densitet / 20°C	Ca. 0.913 g/cm ³	ASTM D 7042
Viskositet / 40°C	Ca. 60 mm ² /s	ASTM D 7042
Hällpunkt	< - 10°C	ISO 3016
Flampunkt	>190°C	ISO 2592
Beteende mot 2-komponents maskinfärger	Resistent	

Passar bäst med

Tvättmedel	<u>FEROCLEAN®</u>
------------	-------------------

