

ISOCUT E 15®

Icke-vattenlöslig esterbaserad bearbetningsvätska

ISOCUT E 15® är en högpresterande och innovativ esterbaserad bearbetningsvätska för metall. Den är främst anpassad för stål, gjutjärn, aluminium, koppar och flera andra icke-järnhaltiga metaller. Tack vare lågflyktiga estrar baserade på naturliga fettsyror erbjuder ISOCUT E 15® utmärkta smörjegenskaper. Därför är den särskilt lämplig för tung bearbetning men kan även användas i minimalsmörjningsprocesser, där bildning av oljedimma samt påfyllningsbehov minskas avsevärt. Den bidrar även till optimal säkerhet och hygieniska arbetsförhållanden för operatörer.

- Låg avdunstningsförlust
- Universellt användbar
- Hög biologisk nedbrytbarhet
- Hög prestanda

Teknisk data

Korrosionstest koppar	1a	DIN EN ISO 2160
Förvaringstemperatur	5-30°C	
Maximal förvaringstid	Se förpackning	

Fysisk data

Utseende	Gulaktig	
Densitet / 20°C	Ca. 0.900 g/cm ³	DIN51757
Viskositet / 20°C	Ca. 30 mm ² /s	DIN 51562/1
Viskositet / 40°C	Ca. 15 mm ² /s	DIN 51562/1
Hällpunkt	< - 16°C	ISO 3016
Flampunkt	>200°C	ISO 2592

Passar bäst med

Tvättmedel	<u>FEROCLEAN®</u>
------------	-------------------

