

ISOCUT M 130®

Ikke-vattenlöslig bearbetningsvätska för minimalsmörjning

ISOCUT M 130® är en högpresterande och innovativ bearbetningsvätska baserad på syntetiska fettsyrastrar, särskilt utvecklad för minimalsmörjning (MQL).

Den är anpassad för bl.a. stål, grått gjutjärn, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing och andra icke-järnhaltiga metaller, samt cementerat järn, nickelbaserade legeringar och titan.

ISOCUT M 130® är särskilt lämplig för svarvning, borrar, fräsning, brotschning, gängning, djuphålsborrning och sågning.

- Biologiskt nedbrytbar

- Exceptionell smörjeffekt

- Hög prestanda

- Klorfri EP-teknologi

Teknisk data

Kopparkorrosion	Max. 1b	DIN EN ISO 2160
Förvaringstemperatur	5-35°C	
Maximal förvaringstid	Se förpackning	

Fysisk data

Utseende	Gulaktig vätska	
Densitet / 20°C	Ca. 0.932 g/cm ³	ASTM D 7042
Viskositet / 20°C	Ca. 125 mm ² /s	DIN 51562/1
Viskositet / 40°C	Ca. 54 mm ² /s	DIN 51562/1
Hällpunkt	< -16°C	ISO 3016
Flampunkt	>220°C	ISO 2592
Brugger-test	ca. 75 N/mm ²	

Passar bäst med

Tvättmedel	<u>FEROCLEAN®</u>
------------	-------------------

