

ISOCUT BA 5 ZF®

Icke vattenblandbar bearbetningsvätska

ISOCUT BA 5 ZF® är en klorfri brottningsolja med mellan hög viskositet. Oljan är speciellt utvecklad för spiralformad brottning av rostfritt stål.

ISOCUT BA 5 ZF® är baserad på utvalda mineraloljor med högt viskositetsindex och högt additivinnehåll, vilket förlänger livslängden på verktygen.

- Utmärkt för all typ av stål
- Resultat upp till 1200N/mm²
- Utmärkta skäregenskaper
- Horisontal-, vertikal-, ytter- och innerbrottning

Teknisk data

Utseende	Brun	
Densitet vid 20°C	Ca 0,988 g/cm ³	ASTM D 7042
Viskositet vid 40°C	Ca 41,9mm ² /s	ASTM D 7042
Flampunkt	Ca 150°C	ISO 2592
Smältpunkt	< - 30°C	ISO 3016
Kopparkorrosion	Max. 4b	DIN EN ISO 2160
Beteende mot 2-komponents maskinfärg	Resistent	

Hantering och förvaring

Förvaringstemperatur bör ligga mellan 5°C - 40°C. Frost bör undvikas. Observera bäst-före datum på förpackningen. Följ instruktioner i säkerhetsdatablad.

