

# ISOCUT T 500®

Högpresterande skärolja

ISOCUT T 500 är en klorfri skärolja främst framtagen för svarvning, borring, fräsning, brotsning, gängning, gängformning, djuphålsboring och sågning.

ISOCUT T 500 är uppbyggd av smörjförhöjande tillsatsmedel som bibehåller oljans uthålliga bärighet vid skärstället, upp till höga yttemperaturer.

- Klarar höga skärhastigheter
- Minskar skärkrafterna
- Reducerar värmeutvecklingen
- Miljö- och allergivänlig
- Förhindrar löseggsbildning
- Djuphålsboring, brotsning och gängformning

## Teknisk data

Utseende vid 20°C	Gul	
Densitet vid 20°C	Ca 0,915g/cm <sup>3</sup>	DIN51757
Viskositet vid 20°C	Ca 41mm <sup>2</sup> /s	DIN51562/1
Viskositet vid 40°C	Ca 17,5mm <sup>2</sup> /s	DIN51562/1
Flampunkt	> 156°C	ISO 2592
Hällpunkt	<-46°C	ISO 3016

## Hantering och förvaring

Förvaringstemperatur bör ligga mellan 5°C - 40°C. Frost bör undvikas.

Följ instruktioner i säkerhetsdatablad.

