

Maximera drifttiden.

Minska riskerna med brand- och läckage.

Ultra-Safe 620 UV

Brandsäker hydraulvätska för
tidig upptäckt av hydrauliska läckage.

BRANDSÄKER HFC-HYDRAULVÄTSKA

ULTRA-SAFE 620® UV är en modern och **brandsäker** hydraulvätska av typ HFC (En vattenbaserad lösning av polymerer med en vattenhalt > 35 %).

Hydraulvätskan används med fördel i alla områden där brandfara finns och med den UV-aktiva egenskapen är den dessutom mycket enkel att upptäcka vid eventuellt läckage.

ULTRA-SAFE 620® UV används bla. inom stålindustrin, i smidesverkstäder, gjuterier och gruvor.

Produkten är utformad enligt kraven i den 7:e Luxemburg-rapporten.

Teknisk data

Utseende vid 20°C	Gul, fluorescerande (UV-reaktiv)	
Densitet vid 20°C	1.08g/cm ³	DIN51757
Viskositet vid -20°C	850mm ² /s	DIN51562
Viskositet vid 20°C	82 mm ² /s	DIN51562
Viskositet vid 40°C	37mm ² /s	DIN51562
Viskositetsindex	>200	
pH-värde	9.2-9.5	
Hällpunkt	<-40°C	ISO 3016

Fördelar

- Mycket lätt att upptäcka läckor tack vare det UV-aktiva tillsatsämnet
- Utmärkt slitageskydd
- Utmärkt korrosionsskydd
- Brandsäker
- Utformad enligt kraven i den 7:e Luxemburg-rapporten



Intresserad?

Skanna QR-koden för mer information.

